

BUFETY MOBILNE

CHARAKTERYSTYKA:

Bufety ze stali nierdzewnej, ścianki boczne oraz korpus z płyty wiórowej laminowanej.

Szklana nadstawka z oświetleniem pozwala wyeksponować potrawy w sposób bardziej atrakcyjny.

BUFET GRZEWCZY:

- ❖ zakres temperatur: 30 ÷ 95°C
- ❖ przystosowany do pojemników GN1/1 - h=150 mm
- ❖ sterowanie komór wspólne lub niezależne
- ❖ zawór spustowy umożliwia łatwe opróżnienie komory
- ❖ pokrętko regulacji temperatury

BUFET NEUTRALNY:

- ❖ płyta płaska ze stali nierdzewnej
- ❖ zasilanie 230V/50Hz

BUFET CHŁODNICZY:

- ❖ zakres temperatur: 2 ÷ 12°C
- ❖ chłodzenie statyczne
- ❖ wanna przystosowana do pojemników GN1/1 - h=150 mm
- ❖ automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy
- ❖ usuwanie skroplin do pojemnika za pomocą zaworu kulowego
- ❖ izolacja poliuretanowa
- ❖ ekologiczny czynnik chłodniczy
- ❖ przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia do 25°C
- ❖ zasilanie 230V/50Hz



BUFETY GRZEWCZE wspólne sterowanie komór			BUFETY CHŁODNICZE			BUFETY NEUTRALNE		
Kod	Liczba poj. GN1/1	Moc [W]	Kod	Liczba poj. GN1/1	Moc [W]	Kod	Moc [W]	Wymiary [mm]
WBS3313-123GC	3	1860	WBS3123-123GC	3	450	WBS3210-123GC	50	1230x900x850/1350
WBS3314-155GC	4	2500	WBS3124-155GC	4	450	WBS3210-155GC	50	1550x900x850/1350
WBS3315-188GC	5	3100	WBS3125-188GC	5	450	WBS3210-188GC	50	1880x900x850/1350
WBS3316-220GC	6	3700				WBS3210-220GC	50	2200x900x850/1350

BUFETY MOBILNE

SYSTEM KODOWANIA

WB **S** **3** **1** **2** **4** - **155** **G** **C**

Standard

C wykończenie: płyta wiórowa laminowana

Szerokość (wymiar B) [mm]

G 900 mm

Długość (wymiar A) [cm]

Liczba pojemników GN

3

4

5

6

0 dotyczy tylko bufetu neutralnego

CHŁODNICZY

1 zimna płyta

2 wanna sałatkowa

NEUTRALNY

1 płyta płaska

GRZEWczy

1 wspólne sterowanie komór

2 niezależne sterowanie komór

Podgrupa

1 chłodniczy

2 neutralny

3 grzewczy

Grupa

3 bufet mobilny

Typ płyty wierzchniej

S stal nierdzewna

G granit

C Corian®

Typ

WB bufet